

Name		SWIFT 1.2 HYBRID MT CLUB	SWIFT 1.2 HYBRID MT COMFORT	SWIFT 1.2 HYBRID CVT COMFORT	SWIFT 1.2 HYBRID ALLGRIP MT COMFORT	SWIFT 1.2 HYBRID MT COMFORT +	SWIFT 1.2 HYBRID CVT COMFORT+	SWIFT 1.2 HYBRID ALLGRIP MT COMFORT+
Name	Unit							
Karosserie								
Anzahl Sitzplätze		5	5	5	5	5	5	5
Motor								
Hersteller		SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION
Typ		Z12E	Z12E	Z12E	Z12E	Z12E	Z12E	Z12E
Motor-Bauart		Wassergekühlter 3-Zylinder Ottomotor	Wassergekühlter 3-Zylinder Ottomotor	Wassergekühlter 3-Zylinder Ottomotor	Wassergekühlter 3-Zylinder Ottomotor	Wassergekühlter 3-Zylinder Ottomotor	Wassergekühlter 3-Zylinder Ottomotor	Wassergekühlter 3-Zylinder Ottomotor
Kraftstoffverteilung		Dualjet-Saugrohreinjection	Dualjet-Saugrohreinjection	Dualjet-Saugrohreinjection	Dualjet-Saugrohreinjection	Dualjet-Saugrohreinjection	Dualjet-Saugrohreinjection	Dualjet-Saugrohreinjection
Anzahl Zylinder		3	3	3	3	3	3	3
Hubraum	ccm	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197
Bohrung x Hub	mm	74,0x92,8	74,0x92,8	74,0x92,8	74,0x92,8	74,0x92,8	74,0x92,8	74,0x92,8
Verdichtungsverhältnis		13,9:1	13,9:1	13,9:1	13,9:1	13,9:1	13,9:1	13,9:1
Nockenwellenantrieb								
Anzahl Ventile		12	12	12	12	12	12	12
Steuerzeitenverstellung								
Max. Leistung	kW	61	61	61	61	61	61	61
bei Drehzahl	U/min	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700
Systemleistung	kW							
Max. Drehmoment	Nm	112	112	112	112	112	112	112
bei Drehzahl	U/min	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Turbolader								
Elektromotor								
Motor, vorne								
Leistung, vorne	kW							
Motor, hinten								
Leistung, hinten	kW							
Kraftübertragung								
Antrieb		Vorderachsantrieb	Vorderachsantrieb	Vorderachsantrieb	Allradantrieb	Vorderachsantrieb	Vorderachsantrieb	Allradantrieb
Getriebe		SMT	SMT	CVT	SMT	SMT	CVT	SMT
1. Gang Übersetzung		3,545	3,545		3,545	3,545		3,545
2. Gang Übersetzung		1,905	1,905		1,905	1,905		1,905
3. Gang Übersetzung		1,240	1,240		1,240	1,240		1,240
4. Gang Übersetzung		0,906	0,906		0,914	0,906		0,914
5. Gang Übersetzung		0,697	0,697		0,718	0,697		0,718
6. Gang Übersetzung								
Rückwärtsgang Übersetzung		3,273	3,273	2,895	3,273	3,273	2,895	3,273
Achsübersetzung		4,294	4,294	5,643	4,389	4,294	5,643	4,389
Kupplung								
Fahrwerte								
Höchstgeschwindigkeit	km/h	165	165	170	160	165	170	160
Fahrwerk								
Radaufhängung vorn		Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen
Radaufhängung hinten		Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
Radgröße	"	5x15	6x16	6x16	6x16	6x16	6x16	6x16
Einpreßtiefe (ET)	mm	40	45	45	45	45	45	45
Bereifung								
Reifengröße		175/65 R15	185/55 R16	185/55 R16	185/55 R16	185/55 R16	185/55 R16	185/55 R16
Bremsen								
Bremse Vorderachse		Innenbelüftete Bremsscheibe	Innenbelüftete Bremsscheibe	Innenbelüftete Bremsscheibe	Innenbelüftete Bremsscheibe	Innenbelüftete Bremsscheibe	Innenbelüftete Bremsscheibe	Innenbelüftete Bremsscheibe
Bremse Hinterachse		Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse
Lenkung								
Lenkung Bezeichnung		Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Hilfskraft		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Füllmengen								
Tankinhalt	l	37	37	37	37	37	37	37
Kofferraumvolumen inkl. Raum unter Ladeboden								
Gesamtvolumen bis Dachhöhe (Herstellerangabe)	l	980	980	980	980	980	980	980
Sitzreihen aufgestellt (VDA)	l	265	265	265	265	265	265	265
2. Sitzreihe umgeklappt (VDA)	l	589	589	589	589	589	589	589
Abmessungen								
Länge min.	mm	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860
Breite min.	mm	1735	1735	1735	1735	1735	1735	1735
Höhe min.	mm	1485	1485	1485	1510	1485	1485	1510
Radstand	mm	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
Spurweite vorn	mm	1530	1520	1520	1515	1520	1520	1515
Spurweite hinten	mm	1530	1520	1520	1525	1520	1520	1525
Wendekreis	m							
Gewichte								
Leergewicht min. (inkl. Fahrer)	kg	1069	1069	1107	1145	1069	1107	1145
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1365	1365	1389	1441	1365	1389	1441
zulässige Achslast vorn	kg	760	760	760	760	760	760	760
zulässige Achslast hinten	kg	760	760	760	790	760	760	790
max. Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
max. Anhängelast ungebremst	kg	400	400	400	400	400	400	400
max. Stützlast	kg	60	60	60	60	60	60	60
Emissionen								
Abgasnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kraftstoffverbrauch								
Kraftstoffverbrauch (kombiniert)	l/100km	4,4	4,4	4,7	4,9	4,4	4,7	4,9
- innerstädtisch (langsam)	l/100km	4,6	4,6	5,0	5,1	4,6	5,1	5,1
- Stadtrand (mittel)	l/100km	4,0	4,0	4,2	4,5	4,0	4,2	4,5
- Landstraße (schnell)	l/100km	3,8	3,8	4,0	4,3	3,8	4,0	4,3
- Autobahn (sehr schnell)	l/100km	5,0	5,0	5,4	5,5	5,0	5,4	5,5
CO2-Emissionen (kombiniert)	g/km	98	99	106	110	99	106	110
CO2-Klasse		C	C	C	C	C	C	C