

Name		JIMNY 1.5 3D M/T COMFORT NFZ
Name	Unit	
Karosserie		
Anzahl Sitzplätze		2
Motor		
Hersteller		SUZUKI MOTOR CORPORATION
Typ		K15B
Motor-Bauart		wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig, Multipoint-Saugrohreinspritzung
Kraftstoffverteilung		Multipoint-Saugrohreinspritzung
Anzahl Zylinder		4
Hubraum	ccm	1462
Bohrung x Hub	mm	74,0x85,0
Verdichtungsverhältnis		10,0+-0,4
Nockenwellenantrieb		Steuerkette
Anzahl Ventile		16
Steuerzeitenverstellung		variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig
Max. Leistung	kW	75
bei Drehzahl	U/min	6000
Systemleistung	kW	
Max. Drehmoment	Nm	130
bei Drehzahl	U/min	4000
Turbolader		nein
Elektromotor		
Motor, vorne		
Leistung, vorne	kW	
Motor, hinten		

Leistung, hinten	kW	
Kraftübertragung		
Antrieb		Mechanischer Hinterachsantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung
Getriebe		5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert
1. Gang Übersetzung		4,425
2. Gang Übersetzung		2,304
3. Gang Übersetzung		1,674
4. Gang Übersetzung		1,190
5. Gang Übersetzung		1,000
6. Gang Übersetzung		-
Rückwärtsgang Übersetzung		5,151
Achsübersetzung		4,090
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung
Fahrwerte		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	145
Fahrwerk		
Radaufhängung vorn		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern
Radaufhängung hinten		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern
Radgröße	„	5½ Jx15
Einpreßtiefe (ET)	mm	5
Bereifung		
Reifengröße		195/80R15 96S
Bremsen		
Bremse Vorderachse		Scheibenbremse
Bremse Hinterachse		Trommelbremsen selbstnachstellend
Lenkung		
Lenkung Bezeichnung		Kugelumlauf lenkung servounterstützt
Hilfskraft		Elektromotor
Füllmengen		
Tankinhalt	l	40

Kofferraumvolumen inkl. Raum unter Ladeboden		
Gesamtvolumen bis Dachhöhe (Herstellerangabe)	l	863
Sitzreihen aufgestellt (VDA)	l	
2. Sitzreihe umgeklappt (VDA)	l	
Abmessungen		
Länge min.	mm	3645
Breite min.	mm	1645
Höhe min.	mm	1705
Radstand	mm	2250
Spurweite vorn	mm	1395
Spurweite hinten	mm	1405
Wendekreis	m	9,8
Gewichte		
Leergewicht min. (inkl. Fahrer)	kg	1165
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1435
zulässige Achslast vorn	kg	680
zulässige Achslast hinten	kg	880
max. Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	kg	1300
max. Anhängelast ungebremst	kg	350
max. Stützlast	kg	75
Emissionen		
Abgasnorm		EURO 6d-ISC-FCM
Kraftstoffverbrauch		
Kraftstoffverbrauch (kombiniert)	l / 100km	7,7
- innerstädtisch (langsam)	l / 100km	8,1
- Stadtrand (mittel)	l / 100km	6,7
- Landstraße (schnell)	l / 100km	6,8
- Autobahn (sehr schnell)	l / 100km	8,9
CO2-Emissionen (kombiniert)	g/km	173