





Radaufhängung hinten		Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	3-Lenker-Starrachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	3-Lenker-Starrachse mit Schraubenfedern
Radgröße	„	5Jx15	5Jx16	5Jx16	5Jx16	5Jx16	5Jx16
Einpreßtiefe (ET)	mm	40	40	40	40	40	40
<b>Bereifung</b>							
Reifengröße		175/65R15 84H	175/60R16 82H	175/60R16 82H	175/60R16 82H	175/60R16 82H	175/60R16 82H
<b>Bremsen</b>							
Bremse Vorderachse		innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremse Hinterachse		Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse	Trommelbremse
<b>Lenkung</b>							
Lenkung Bezeichnung		Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Hilfskraft		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
<b>Füllmengen</b>							
Tankinhalt	l	32	32	30	32	32	30
<b>Kofferraumvolumen inkl. Raum unter Ladeboden</b>							
Gesamtvolumen bis Dachhöhe (Herstellerangabe)	l	1097	1100	1086	1100	1100	1086
Sitzreihen aufgestellt (VDA)	l	267	260	204	260	260	204
2. Sitzreihe umgeklappt (VDA)	l	501	514	490	514	514	490
<b>Abmessungen</b>							
Länge min.	mm	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Breite min.	mm	1660	1660	1660	1660	1660	1660
Höhe min.	mm	1605	1605	1605	1605	1605	1605
Radstand	mm	2435	2435	2435	2435	2435	2435
Spurweite vorn	mm	1460	1460	1460	1460	1460	1460
Spurweite hinten	mm	1470	1470	1460	1470	1470	1460
Wendekreis	m	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
<b>Gewichte</b>							

Leergewicht min. (inkl. Fahrer)	kg	935	935	985	995	935	985
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1330	1330	1330	1330	1330	1330
zulässige Achslast vorn	kg	750	750	750	750	750	750
zulässige Achslast hinten	kg	750	750	750	750	750	750
max. Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000
max. Anhängelast ungebremst	kg	400	400	400	400	400	400
max. Stützlast	kg	50	50	50	50	50	50
<b>Emissionen</b>							
Abgasnorm		Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
<b>Kraftstoffverbrauch</b>							
Kraftstoffverbrauch (kombiniert)	l / 100km	4,9	5,0	5,4	5,4	5,0	5,4
- innerstädtisch (langsam)	l / 100km	4,9	4,9	5,4	5,6	4,9	5,4
- Stadtrand (mittel)	l / 100km	4,2	4,2	4,6	4,7	4,2	4,6
- Landstraße (schnell)	l / 100km	4,3	4,3	4,7	4,6	4,3	4,7
- Autobahn (sehr schnell)	l / 100km	5,7	5,9	6,4	6,4	5,9	6,4
CO2-Emissionen (kombiniert)	g/km	110	112	121	122	112	121